Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4042B

EAN / EAN number: 4250384705268
Frachtkategorie / Freight category: A

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 42 x 2,5 mm stationary for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes, without eyelet



Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm ortsfest zum Einbetonieren

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
mit Kunststoffkappe
900 mm Überflur
ortsfest, zum Einbetonieren
Gesamtlänge: 1300 mm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen
- ohne Öse

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 42 x 2,5 mm stationary for casting in concrete

Barrier posts
Steel tube Ø 42 x 2.5 mm
with plastic cap
900 mm above ground
Stationary, for casting in concrete
Total length: 1300 mm

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes
- without eyelet

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technische Daten

Gewicht: 2,3 kg
Abmessungen: 42 mm x 1300 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 2,3 kg
Dimensions: 42 mm x 1300 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.