Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4042P

EAN / EAN number: 4250384705329
Frachtkategorie / Freight category: A

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm ortsfest für Dübelbefestigung, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 42 x 2.5 mm stationary to be fixed by plugs, hot-dip galvanized, without eyelet



Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm ortsfest für Dübelbefestigung

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
mit Kunststoffkappe
900 mm Überflur
ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 60 x 120 mm
und zwei Befestigungsbohrungen

- feuerverzinkt
- ohne Öse

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 42 x 2.5 mm stationary to be fixed by plugs

Barrier posts
Steel tube Ø 42 x 2.5 mm
with plastic cap 900 mm above ground
Stationary, to be fixed by plugs
with base plate 60 x 120 mm
and two holes for bolts

- hot-dip galvanized
- without eyelet

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technische Daten

Gewicht: 2 kg
Abmessungen: 120 mm x 1300 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 2 kg
Dimensions: 120 mm x 1300 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.